



MADE IN FRANCE

INVERTTERI PUIKKOHITSAUSKONE

Spark 100 (Ref 016408)

TERÄS, RST JA VALURAUTA ELEKTRODEILLE

Ø 1,6 ▶ 2,5 mm



Ominaisuudet

Käyttö :	Puikkohitsaukseen; teräs- RST- valurauta
Elektrodi :	Ø 1,6 - 2 - 2,5
Käyttöjännite :	230 V (10 A) 50/60 Hz
Säätöalue :	10 ▶ 80 Amps
Paloaikasuhte :	1 elektrodi Ø 2,5 joka 2 minuutti (60 % 65 Amps)
Uo tyhjäkäynti jännite :	70 V
Suojaluokka :	IP21
Paino :	2,8 kg
Mitat (cm) :	X10,5 X24 X15

Invertteri teknologiaa, Spark 100

...Ominaisuudet:

ARC FORCE: Tarkka virransäätö, auttaa vaikeissa hitsausolosuhteissa.

• **HOT START :** Virran lisäys helppoon aloitukseen

• **ANTI STIKING :** Estää puikon tarttumisen

...Takaa hitsaus mukavuuden:

• Tunteeton verkkovirran jännitevaihteluille

• Tasainen hitsausvirta

• Korkean tyhjäkäyntijännitteen ansiosta valokaari syttyi nopeasti

• Erittäin pehmeä hitsausvirta tasavirralla DC

• Erittäin hyvä tunkeuma ja valokaaren tasaisuus

• Suojaus alijännitettä ja ylijännitettä vastaan

CE EN 60 974-1