



MADE IN FRANCE

PUIKKOHITSAUSKONE

Spark 130 (Ref 016415)

TERÄS, RST JA VALURAUTA ELEKTRODEILLE

Ø 1,6 ▶ 3,2 mm



Ominaisuudet

Käyttö :	Puikkohitsaukseen - teräs, RST- valurauta
Elektrodit :	Ø 1,6 - 2 - 2,5 - 3,2
Käyttöjännite :	230 V (10 A) 50/60 Hz
Säätö :	10 ▶ 130 Amps
Paloaikasuhte :	1 elektrodi Ø 3.2 joka 2 minuutti (60 % at 90 Amps)
Uo tyhjäkäynti jännite :	70 V
Suojaluokka :	IP21
Paino :	3.4 kg
Mitat (cm) :	x12,5 X24 X17

Invertteri teknologiaa, Spark 130

...Ominaisuudet:

- **ARC FORCE:** Tarkka virransäätö, auttaa vaikeissa hitsausolosuhteissa.

HOT START : Virran lisäksi helppoon aloitukseen

- **ANTI STIKING :** Estää puikon tarttumisen

...Takaavat hitsaus mukavuuden:

- Tunteeton verkkovirran jännitevaihteluille

- Tasainen hitsausvirta

- Korkean tyhjäkäyntijännitteen ansiosta valokaari syttyy nopeasti

- Erittäin pehmeä hitsausvirta tasavirralla DC

- Erittäin hyvä tunkeuma ja valokaaren tasaisuus

- Suojaus alijännitettä ja ylijännitettä vastaan

CE EN 60 974-1