MADE IN FRANCE

POSTE DE SOUDURE INVERTER

SparK Pro *(Réf 013049)*

POUR ELECTRODES ACIER- INOX-FONTE Ø 1,6 ▶ 4 mm

Photo non contractuelle

Protected & compatible

Mini : 6 kW (7,5kVA)

CE Conforme EN 60 974-1

LE SPARK PRO est un produit révolutionnaire aux caractéristiques de soudage inégalées pour les électrodes basiques (acier, inox, fonte ...)

- **Technologie INVERTER** avec commande par micro-processeur. **Clavier tactile et affichage digital**.
- **MMA** : la dynamique d'arc du produit est révolutionnaire et Unique sur le marché. Les électrodes basiques ne posent plus aucun problème. En plus de **l'Arc Force** et de **l'Anti-Sticking**, ce produit est le seul produit monophasé du marché à vous proposer un **Hot Start réglable**.
- **TIG-LIFT-ARC** : Avec son microcontrôleur, l'**amorçage en TIG** est **très facile**.
- Il est **protégé pour le fonctionnement sur groupes électrogènes** et contre les variations de tension d'alimentation (+/-15%).
- Doté d'un indice de protection IP23, le produit est particulièrement **adapté aux travaux en extérieur** sur chantier.
- Compte tenu de son **facteur de marche très élevé** à forte intensité, il est conseillé de le brancher sur une prise 16 A à fusible retardé, ou de l'adapter pour une prise de puissance supérieure.
- **Livré** dans une valise **avec ses accessoires MMA** (câbles de masse et porte électrode).

  Prévoir en soudage TIG :
  - ✓ bouteille Argon
  - ✓ manodétendeur
  - ✓ torche TIG valve (ref.044425)

Caractéristiques

Utilisation :	Soudage électrodes acier – Inox- fonte
Electrodes :	Ø 1,6 - 2 - 2,5 – 3,2 - 4
Alimentation :	230 V (10 A) 50/60 Hz
Réglage :	10 ▶ 160 A
Performance 20°C:	23 électrodes Ø4 par heure (160 A à 65 %)
Uo Tension à vide :	72 V
Protection :	IP23
Poids avec access.:	6,7 kg
Dimension valise (cm) :	X13,5 X28 X20

Option

Torche Tig à valve
Réf. 044425
Câble long. 4 m
Connecteur 10/25 mm²

121207