

SPARK 130


- Poste à technologie inverter avec commande par micro-processeur.
- Dynamique d'arc révolutionnaire et unique sur le marché.
- Soude toutes les électrodes Rutiles, Basiques, Inox, fontes en courant continu
- Pratique, grâce à son poids plume (2,9 kg), son volume très réduit et sa très faible consommation.

■ MMA

- ✓ Amorçage immédiat grâce à sa tension à vide très élevée.
- ✓ Puissance de soudage constante.
- ✓ Fusion très douce due à son courant continu.
- ✓ Insensible aux fluctuations du courant secteur ou à la longueur d'arc.
- ✓ Très bonne pénétration et parfaite stabilité de l'arc.

■ ATOUTS

- ✓ **ARC FORCE** : augmentation ponctuelle du courant en situation de soudage difficile.
- ✓ **HOT START** : puissance accrue à l'amorçage.
- ✓ **ANTI STICKING** : procédé anti-collage.



Livré en pack avec :

- Masque LCD TECHNO 11
- Câble de masse (1,6m / ø16mm²)
- Porte-électrode (2m / ø16mm²)

LCD TECHNO 11

Haute qualité : Protection UV/IR DIN 15
Champ de vision : 98 x 35 mm

Poids complet : 400 g

Alimentation : Solaire seule



Filtre :

- Teinte claire : Teinte 3
- Teinte foncée : Teinte 11
- Temps de réaction à l'amorçage ≤ 0,6 ms
- Idéal MMA/MIG-MAG/TIG : de 10 à 200 A

50/60hz	+AM+	I ₂	min > max							EN60974-1 (40°C)		U ₀	 cm/kg	 Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
				ø1.6	ø2	ø2.5	ø3.2	ø4	ø5	I _A (60%)	X% (I ₂ max)			
230V 1~	13A	10-130A	20-200A	62	50	47	24	-	-	45A	5%	80V	10x17x25 2.9	4 kW 5.0 kVA