



De NEOMIG 130 is een semi-automatisch lasapparaat. Met het apparaat kan MIG/MAG, met gevuld draad en MMA gelast worden. Dankzij het intuïtieve bedieningspaneel, kunt u de lasstroom en de draadsnelheid makkelijk instellen. Het apparaat is licht en eenvoudig te transporteren. De NEOMIG 130 wordt aanbevolen voor het lassen van staal, rvs en aluminium.



Zeer licht en draagbaar

- Gewicht 8,6 kg.
- Ergonomisch handvat.

Intuïtieve afstelling



- Spanning selectie van 15 tot 20 V.
- Keuze draadsnelheid van 3 tot 9 m/min.

Robuuste structuur

- Versterkte mechanica.
- Trilling- en schokabsorberende Silent blocs.

Geïntegreerde haspel

- Spoelen van **Ø100 (1 kg)**.
- Motor 2 aanvoerrollen.
- Aanvoerrollen :
 - staal : 0,8
 - no gaz : 0,9

Toorts MAG aangesloten

- Vaste toorts **120 A** van **2.20 m**, geschikt voor staal.



Vereenvoudigde weergave



- 2 gekleurde LED lampjes tonen :
 - de thermische beveiliging.
 - de netspanning.

MIG/MAG - MMA

- Draad van Ø 0,6 mm tot 0,8 mm.
- Electrode Ø 1,6 mm tot 3,2 mm.

Polariteit inversie kabel

- Voor **NO GAZ** lassen.

Karakteristieken



De Inverter technologie garandeert een optimale lasstroom-kwaliteit en een laag energieverbruik.



Kan rutiel elektroden lassen. Antisticking functie (voorkomt dat de elektrode plakt bij het starten).



Maakt mogelijk :
- procedure MIG/MAG, massief draad met gas
- procedure NO GAZ, gevuld draad zonder gas

NO GAZ klaar voor gebruik

Deze procedure maakt het mogelijk :

- Te lassen met gevuld draad dankzij ompoling.
- Onafhankelijk van omgevingsinvloeden (tocht,...) te werken.
- Mobiel te werken, dankzij de afwezigheid van grote gasflessen.
- Ideaal voor buitenwerkzaamheden op fijn plaatwerk.

Meegelieferd

- **Massaklem** (kabel 1,6 m / 16 mm²)
- **Elektrodehouder** (kabel 1,6 m / 10 mm²)
- **Zakje met accessoires**
 - Contactbus 0.9 mm.
 - Mondstuk « no gaz ».
 - Moersleutel voor de contactbuizen.
 - Gas slang 1 m.
 - 2 klemmen voor de gas slang.

50/60hz	AM	MMA I ²	min▷max	Ømm		100	Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)				cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
				GAS	NO GAS			IA (60%)	X% (I2 max)	IA (60%)	X% (I2 max)				
230V 1~	16A	20▷100A	30▷120A	0.6 - 0.8	0.9	✓	⊕	0.8 - 0.9	0.8	70A	120A 20%	60A	100A 20%	38x16x35 / 8,6	8 kW