

**Poste de soudure monophasé SANS GAZ 110A.**  
**Portatif, idéal pour les travaux d'entretien.**  
**Réglage simple et intuitif avec la solution « SMART ».**



Conçu pour l'assemblage, la réparation ou la maintenance de tôles ou profilés en **acier**.



**Portatif**, il ne pèse que 14 kg.



**Faiblement consommateur**, il s'alimente sur une simple prise domestique 230V - 13A.



Il accepte des bobines de Ø 100 mm.



1 procédé : **NO GAS** pour soudage même en extérieur.  
Ø fil fourré 0,9 mm


NO GAS



Livré avec câble de masse et torche fixe 2,2m.



## Réglage simple et rapide



Avec son interface intuitive, réglez votre poste en quelques secondes.

Avec le SPARK MIG 110, fini les réglages fastidieux.

Grâce au tableau SMART, le réglage de la puissance (2 positions) et de la vitesse fil est facilité.

Il indique le réglage idéal en fonction de l'épaisseur de tôle à souder.

50/60hz	-AM-	min▷max	Ømm		Ømm			Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)		U <sub>0</sub>	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			GAS	NO GAS	100	200	300		Ø	Ø	I <sub>A</sub> (60%)	X% (12 max)			
230V 1~	13A	40-110A	-	0.9	✓				0.9	0.9	-	85A 8%	25.5>30	16x37x36 / 14	3 kVA